

Wohnraum Modernisieren

PROGRAMM-NR.
143,
Anlage ÖKO-PLUS

Technische Mindestanforderungen für die ÖKO-PLUS-Maßnahme Dämmung

Welche technischen Mindestanforderungen sind zu erfüllen?

Wärmedämmung

Die Anforderungen zur Dämmung beziehen sich nur auf die wärmetauschenden Umfassungsflächen. Die angegebenen Dämmstoffdicken sind jeweils Mindestwerte.

Wärmedämmung der Außenwände

Folgende Kombinationen der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) und Dämmstoffdicke sind förderfähig:

WLG	025	030	035	040	045	050
Dämmstoffdicke (cm)	9	11	12	14	16	18

Wärmedämmung des Daches

Für den Einbau im Dach oder für die Wärmedämmung von oberen Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen sind folgende Kombinationen der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) und Dämmstoffdicke förderfähig:

WLG	025	030	035	040	045	050
Dämmstoffdicke (cm)	10	12	14	16	18	20

Wärmedämmung der Kellerdecke oder von erdberührten Außenflächen beheizter Räume

Folgende Kombinationen der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) und Dämmstoffdicke sind förderfähig:

WLG	025	030	035	040	045	050
Dämmstoffdicke (cm)	5	6	7	8	9	10

Datum: 06/2006 • Bestellnummer: 145 081